

uw kenmerk

STRANDFUIF 2025

distributiezone

Dijle Hageland

ons kenmerk

dewatergroep-water:1314740

contact

tel. 02 238 96 99 / info@dewatergroep.be

Brussel

29-05-2025

Betreft: planaanvraag met KLIP-nummer 5905e495-4bf7-412e-a205-d395894b968e

Geachte planaanvrager

Naar aanleiding van uw KLIP-planaanvraag, delen wij u mee dat er zich leidingen en installaties van De Watergroep in of in de nabijheid van de door u opgegeven zone bevinden.

Gelieve dan ook onderstaande richtlijnen en voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

1 Gevisualiseerde IMKL-data in de viewer van de KLIP-website

1.1 Positie

Een grootschalige visualisatie van de leidingen en toestellen van De Watergroep binnen de viewer van de KLIP-website en de uitwisseling van deze gegevens door De Watergroep, garandeert geenszins de exacte ligging op het terrein. De positionering van de leidingen en installaties van De Watergroep via het KLIP heeft dan ook een louter indicatieve waarde.

De positionering van de leidingen en toestellen van De Watergroep die via het KLIP wordt aangeleverd ten opzichte van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), geeft de toestand weer van het moment van de aanleg van deze leidingen en apparaten. Dit houdt in dat de referentieachtergrond, waartegen deze installaties worden geprojecteerd, intussen kan gewijzigd zijn.

1.2 Diepte

De normale diepte van de leidingen ten opzichte van het maaiveld bedraagt tenminste één meter, boven op de leiding gemeten. Het is evenwel niet uitgesloten dat in bepaalde omstandigheden, bv. omwille van ondergrondse hindernissen, de leidingen van De Watergroep minder diep gelegen zijn.

1.3 Drinkwateraftakkingen

De drinkwateraftakkingen van De Watergroep worden niet uitgewisseld via de KLIP-website, noch in IMKL vectorformaat, noch via de Viewer van de KLIP-website. Echter, in principe kan elk gebouw voorzien zijn van een drinkwateraftakking. Er dient rekening mee gehouden te worden dat drinkwateraftakkingen minder diep aangelegd kunnen zijn en niet altijd gekoppeld zijn aan de meest nabij gelegen waterleiding. Deze aftakkingen kunnen zelfs de weg kruisen als er aan de overzijde van de weg een distributieleiding ligt. De koppeling van de aftakking op de distributieleiding bevindt zich niet steeds aan de voorkant, maar kan ook onder, boven of zelfs achter deze leiding gemaakt zijn. Het is bijgevolg noodzakelijk om alle aftakkingen goed te lokaliseren, voorafgaand aan machinale graafwerkzaamheden.

1.4 Kathodische bescherming

Stalen leidingen worden kathodisch beschermd tegen corrosie. Dit betekent dat deze leidingen onderling verbonden zijn met elektrische geleiders, meetinstallaties en andere toebehoren. De informatie i.v.m. installaties voor de kathodische bescherming van De Watergroep worden niet uitgewisseld via de KLIP-website. U dient echter ook deze installaties tegen schade te vrijwaren.

2 Aanvullende documenten bij de IMKL-data

Indien bij de gevisualiseerde IMKL-data aanvullende documenten of details door De Watergroep werden meegestuurd, dient u er rekening mee te houden dat niet voor alle leidingen en toestellen een detailschets of ander extra detail beschikbaar is. Voor de leidingschetsen die toch bijgevoegd zijn, dient u er bovendien rekening mee te houden dat de afstanden ten opzichte van vaste referentiepunten en andere aanduidingen niet meer van toepassing kunnen zijn, doordat deze dateren van het moment van de aanleg.

De link tussen de meegestuurde documenten en de installaties van De Watergroep zit attributair in de IMKL-viewer van de KLIP-website, waarbij de bijhorende documenten via de IMKL-viewer kunnen opgehaald worden. De geografische locatie van deze documenten is in de IMKL-viewer benaderend weergegeven.

Bijgevolg dient de werkelijke ligging onderzocht te worden bij het plannen en uitvoeren van de werken. Dit betekent dat manuele sonderingen moeten worden uitgevoerd voorafgaand en tijdens de graafwerken voor een nauwkeurige localisatie van de leidingen en apparaten van De Watergroep. Ook voor graafwerken op privaat domein in de nabijheid van de rooilijn zijn deze peilingen noodzakelijk.

3 Bijkomende voorzorgsmaatregelen

3.1 Leidingen onder druk

De drinkwaterinstallaties van De Watergroep staan steeds onder druk en dienen, samen met de omgeving ervan, met de nodige omzichtigheid benaderd te worden, om te voorkomen dat de stabiliteit ervan in gevaar wordt gebracht. De liggingsgegevens van betonnen steunblokken en andere constructies die dienen om de waterdruk op te vangen bij richtingsveranderingen en die aanwezig zijn achter bochten, aftakkingen en eindpunten van de leiding worden namelijk door De Watergroep niet uitgewisseld via de KLIP-website. Bijgevolg is het voor de stabiliteit van de leidingen van De Watergroep van groot belang dat:

- deze onaangeroerd blijven
- de grond rondom niet afgegraven wordt

- er voldoende afstand gehouden wordt voor het maken van lange sleuven naast de drinkwaterleidingen en/of er schoring van de omhullende grond wordt voorzien

3.2 Werken op lager niveau

Indien de werken uitgevoerd worden op een lager niveau dan de drinkwaterleidingen dienen alle voorzorgsmaatregelen genomen te worden om een latere breuk door grondzettingen te voorkomen. Bij dergelijke werken vragen wij u om De Watergroep minstens vijf werkdagen vooraf op de hoogte te brengen, zodat in overleg de nodige technische maatregelen kunnen afgesproken worden.

3.3 Werven

In de zones van zwaar werfverkeer buiten de wegverharding dienen stalen platen of gelijkwaardige voorzieningen op de grond gelegd te worden om de dynamische drukkrachten van vrachtwagens, graafmachines en dergelijke op te vangen en te voorkomen dat ondergrondse installaties van De Watergroep worden beschadigd. Aardingspiketten, heipalen en damwanden moeten op een gepaste afstand van de installaties van De Watergroep worden geplaatst.

3.4 Aanvang van de werken

In elk geval vragen wij u om minstens twee werkdagen voor de aanvang van de werken contact op te nemen met distributiezone Dijle Hageland via het algemene telefoonnummer 02 238 96 99.

Wij danken u voor het lezen van deze informatie.